

CATALOGO

Trimm *Tools*[®]



TrimmTools è il reparto di
TRIMMER specializzato in attrezzature e
utensili per la posa dei pavimenti.



| | | Dimensioni | Codice |
|---|--|--------------|----------|
| Rulli Frangibolle | | | |
|  | con manico | 100 mm | 20TT2010 |
| | | 250 mm | 20TT2025 |
| | con manico a forcella | 400 mm | 20TT2012 |
| | | 500 mm | 20TT2013 |
| | Dischetto ricambio frangibolle | | 20TT2007 |
| Ricambi per Rulli Frangibolle | | | |
|  | Rullo antisolvente semiflessibile in Polypropylene con punte da 11mm | 250 mm | 20TT0001 |
| | | 500 mm | 20TT0002 |
|  | Rullo antisolvente flessibile in Polypropylene con punte da 11mm | 250 mm | 20TT0003 |
| | | 400 mm | 20TT0004 |
| | | 500 mm | 20TT0016 |
| | Rullo antisolvente flessibile in Polypropylene con punte da 21mm | 250 mm | 20TT0017 |
| | | 500 mm | 20TT0018 |
| | | 700 mm | 20TT0015 |
| Rullo antisolvente flessibile in Polypropylene con punte da 35m | 250 mm | 20TT0010 | |
| | 500 mm | 20TT0011 | |
|  | Rullo in metallo con punte da 13 mm - ø0,4 mm | 250 mm | 20TT0005 |
| | | 500 mm | 20TT0006 |
| | Rullo in metallo con punte da 18 mm - ø0,4 mm | 250 mm | 20TT0007 |
| | | 500 mm | 20TT0008 |
|  | Manico completo di viti e rondelle | 250 mm | 20TT0019 |
|  | Manico a forcella completo di viti e rondelle | 500 mm | 20TT0009 |
|  | Manico a forcella regolabile completo di viti e rondelle | 400 - 600 mm | 20TT0021 |
|  | Manico a forcella completo di viti e rondelle | 700 mm | 20TT0020 |



Trimmer

| | | Dimensioni | Codice |
|---|---|------------|----------|
| Cazzuole per sguscie | | | |
|  | Concava in acciaio inox speciale spessore della lama 2mm, non flessibile entrambe le estremità smussate di 45° r=40 mm h=60 mm | 240 mm | 15TT0001 |
|  | Concava in acciaio inox speciale, spessore della lama 2mm, non flessibile bordo da 5mm r=40 mm h=60 mm | 240 mm | 15TT0002 |
|  | Tonda in acciaio inox speciale spessore della lama 1,1mm r=30 mm | 170 mm | 15TT0003 |
|  | Tonda in acciaio inox speciale spessore della lama 1,1mm r=50 mm | 170 mm | 15TT0004 |
|  | Tonda in acciaio inox speciale spessore della lama 1,1mm r=30 mm | 250 mm | 15TT0005 |
|  | Tonda in acciaio inox speciale spessore della lama 1,1mm r=50 mm | 250 mm | 15TT0006 |
| Cazzuole per profilo | | | |
|  | In acciaio inox speciale spessore della lama 1,2 mm entrambe le estremità smussate di 45° r=30 mm | 250 mm | 15TT0007 |
|  | In acciaio inox speciale spessore della lama 1,2 mm entrambe le estremità smussate di 45° r=50 mm | 250 mm | 15TT0008 |
|  | Triangolare in acciaio inox spessore lama 2 mm bordo smussato di 45° su entrambi i lati lunghezza del bordo 30 mm | | 15TT0009 |
|  | Triangolare in acciaio inox spessore lama 2 mm bordo smussato di 45° su entrambi i lati lunghezza del bordo 40 mm | | 15TT0010 |
|  | Profilo 'S' in acciaio inox spessore lama 2 mm un lato piegato a 45° bordo di 5 mm r=25 mm | 170 mm | 15TT0011 |

| | | Dimensioni | Codice |
|---|---|------------|----------|
| Cazzuole per profilo | | | |
|  | In acciaio inox con bordo r=15 mm | 200 mm | 15TT0012 |
|  | In acciaio inox con bordo r=30 mm | 200 mm | 15TT0013 |
|  | In acciaio inox con bordo r=15 mm | 130 mm | 15TT0014 |
|  | In acciaio inox con bordo r=40 mm | 100 mm | 15TT0015 |
|  | In acciaio inox senza bordo altezza zoccolo 70 mm r=40 mm | 150 mm | 15TT0016 |
|  | In acciaio inox senza bordo altezza zoccolo 120 mm r=15 mm | 200 mm | 15TT0017 |
|  | In acciaio inox senza bordo altezza zoccolo 120 mm r=30 mm | 200 mm | 15TT0018 |
| Fratteggi per profilo | | | |
|  | In acciaio inox bordi smussati 45° altezza zoccolo 100 mm r=15 mm | 300 mm | 15TT0019 |
|  | In acciaio inox bordi smussati 45° altezza zoccolo 100 mm r=30 mm | 300 mm | 15TT0020 |
|  | In acciaio inox bordi smussati 45° altezza zoccolo 80 mm r=15 mm | 300 mm | 15TT0021 |
|  | In acciaio inox bordi smussati 45° altezza zoccolo 80 mm r=30 mm | 300 mm | 15TT0022 |









Trimmer

| | | Dimensioni | Codice |
|---|---|--------------|----------|
| Fratteggi | | | |
|  | A spada punta tonda in acciaio inox spessore lama 1,1 mm | 450 mm | 15TT2381 |
|  | Svedese in acciaio al carbonio barra corta alta flessibilità spessore lama 0,75 mm | 500 mm | 15TT2380 |
|  | Per lisciatura estremità tonde in acciaio inox spessore lama 0,75 mm | 300 x 80 mm | 15TT2713 |
| | Per lisciatura estremità tonde in acciaio inox spessore lama 1,1 mm | 425 x 125 mm | 15TT2711 |
|  | In acciaio inox spessore lama 0,75 mm | 280 x 130 mm | 15TT2011 |
| | | | |
|  | Nevatura lunga in acciaio inox spessore lama 0,75 mm | 267 x 117 mm | 15TT2013 |
| | | 280 x 130 mm | 15TT2015 |
|  | Liscio in acciaio inox spessore lama 0,75 mm | 280 x 120 mm | 15TT2006 |
| Fratteggi speciali | | | |
|  | Speciale per malte a base di resine in acciaio inox spessore lama 0,75 mm | 350 x 75 mm | 15TT2016 |
| | Speciale per malte a base di resine in acciaio inox spessore lama 1,1 mm | 350 x 75 mm | 15TT2024 |
| Fratteggi dentati | | | |
|  | Dentatura a V, 3 mm 60° in acciaio inox spessore lama 0,75 mm | 280 x 130 mm | 15TT2025 |
| | Dentatura a V, 4 mm 60° in acciaio inox spessore lama 0,75 mm | 280 x 130 mm | 15TT2026 |
| | Dentatura a V, 6 mm 60° in acciaio inox spessore lama 0,75 mm | 280 x 130 mm | 15TT2027 |
| | Dentatura a V, 8 mm 60° in acciaio inox spessore lama 0,75 mm | 280 x 130 mm | 15TT2028 |

| | | Dimensioni | Codice |
|---|---|--------------|----------|
| Fratteggi dentati | | | |
|  | Dentatura a V, 10 mm 60° in acciaio inox spessore lama 0,75 mm | 280 x 130 mm | 15TT2029 |
|  | Dentatura a V, 6 mm 60° in acciaio inox spessore lama 0,70 mm | 280 x 120 mm | 15TT2406 |
|  | Dente quadro, 10 x 10 mm in acciaio inox spessore lama 0,70 mm | 280 x 120 mm | 15TT2014 |
| Fratteggi a lama intercambiabile | | | |
|  | In acciaio inox per lame dentate in acciaio spessore lama 0,75 mm impugnatura destra | 280 x 130 mm | 15TT2022 |
| | In acciaio inox per lame dentate in acciaio spessore lama 0,75 mm impugnatura sinistra | 280 x 130 mm | 15TT2023 |
|  | A lama intercambiabile in acciaio inox spessore lama 0,70 mm | 280 x 120 mm | 15TT2020 |
| Frattoni per finitura | | | |
|  | Lama liscia in acciaio inox spessore lama 0,75 mm con maniglia in legno | 480 x 130 mm | 15TT2004 |
|  | Lama dentata a V 6 mm in acciaio inox spessore lama 0,75 mm maniglia in legno | 480 x 130 mm | 15TT2010 |



Trimmer

| | | Dimensioni | Codice | | |
|---|---|--|---|--|----------|
| Racle in acciaio lisce | | | | | |
|  | Con forature per porta manico (35TT0003) spessore lama 0,5 mm | 400 mm | 35TT0005 | | |
| | | 500 mm | 35TT0006 | | |
| | | 600 mm | 35TT0007 | | |
|  | Per rasatura in piedi con forature per porta manico (35TT0003) | 600 mm | 35TT0001 | | |
| Racle in acciaio dentate | | | | | |
|  | Dente a V 2 mm spessore dello strato 0,3 - 1,0 mm circa, con forature per porta manico (35TT0003) Indicata per applicazioni in piedi | 560 mm | 35TT0008 | | |
| | | Dente a V 4 mm spessore dello strato 0,5 - 1,5 mm circa con forature per porta manico (35TT0003) Indicata per applicazioni in piedi | 560 mm | 35TT0009 | |
| | | | Dente a V 6 mm spessore dello strato 1,0 - 2,0 mm circa, con forature per porta manico (35TT0003) Indicata per applicazioni in piedi | 560 mm | 35TT0010 |
| | | | | Dente a V 7 mm spessore dello strato 2,0 - 3,0 mm circa con forature per porta manico (35TT0003) Indicata per applicazioni in piedi | 560 mm |
| | | | Dente a V 9 mm spessore dello strato 3,0 - 4,0 mm circa con forature per porta manico (35TT0003) Indicata per applicazioni in piedi | | 560 mm |
| Racle portalamme | | | | | |
|  | In acciaio inox per lame in acciaio dentate con forature per porta manico (35TT0003) | 560 mm | 35TT0013 | | |
| Racle portagomma | | | | | |
|  | Professional in fusione di alluminio (senza gomma) completa di guida e viti per lame dentate in gomma | 580 mm | 35TT5067 | | |
|  | Economy in alluminio estruso (senza gomma) completa di guida e viti per lame dentate in gomma | 580 mm | 35TT5068 | | |

| | | Dimensioni | Codice |
|---|---|------------|----------|
| Racle Multiregistro | | | |
|  | Economy in alluminio estruso Lama in acciaio ad altezza regolabile Permette un rivestimento fino a 10 mm Peso 0,9 kg | 580 mm | 35TT3030 |
|  | Professional in fusione di alluminio Lama in acciaio ad altezza regolabile Permette un rivestimento fino a 18 mm Peso 1,4 kg | 580 mm | 35TT3031 |
|  | In acciaio con slitte e altezza regolabile permette un rivestimento da 6 a 30 mm | 600 mm | 35TT3032 |
| Ricambi per Racle | | | |
| | Slitta per racla multiregistro (35TT3032) | | 35TT3033 |
|  | Innesto manico per racla, completo di viti per manico Ø 28 mm | | 35TT0003 |
|  | Innesto manico orientabile per racla, completo di viti | | 35TT0002 |
| Spatole | | | |
|  | Portalama in gomma (senza lama) impugnatura in alluminio | 260 mm | 15TT2401 |
|  | Trapezio portalama per lame dentate in acciaio inox impugnatura in legno | 280 mm | 15TT2402 |
|  | Trapezio dentata a V 1 mm in acciaio impugnatura metallica | 200 mm | 15TT2400 |
| | Trapezio dentata a V 2 mm in acciaio impugnatura metallica | 200 mm | 15TT2405 |








Trimmer

| | | Dimensioni | Codice |
|--|--|------------|----------|
| Lame dentate in acciaio | | | |
| | | | |
| | Doppio lato in acciaio indurito H = 1,8 L = 2,5 S = 0,2 | 280 mm | 35TT3034 |
| | | 560 mm | 35TT3041 |
| | Doppio lato in acciaio indurito H = 3,4 L = 4,2 S = 0,2 | 280 mm | 35TT3035 |
| | | 560 mm | 35TT3042 |
| | Doppio lato in acciaio indurito H = 4,2 L = 5,7 S = 0,2 | 280 mm | 35TT3036 |
| | | 560 mm | 35TT3043 |
| | Doppio lato in acciaio indurito H = 5,1 L = 10,3 S = 0,2 | 280 mm | 35TT3037 |
| | | 560 mm | 35TT3044 |
| | Doppio lato in acciaio indurito H = 5,2 L = 6,2 S = 0,2 | 280 mm | 35TT3038 |
| | | 560 mm | 35TT3045 |
| | Doppio lato in acciaio indurito H = 7,7 L = 8,2 S = 0,2 | 280 mm | 35TT3039 |
| | | 560 mm | 35TT3046 |
| | Singolo lato In acciaio indurito H = 9,2 L=10,0 S = 0,2 | 280 mm | 35TT3040 |
| | | 560 mm | 35TT3047 |
| Lame dentate in gomma | | | |
| | A V, in gomma speciale, spessore 8 mm, dente 1 mm | 280 mm | 35TT5084 |
| | | 580 mm | 35TT5070 |
| | A V, in gomma speciale, spessore 8 mm, dente 2 mm | 280 mm | 35TT5085 |
| | | 580 mm | 35TT5071 |
| | A V, in gomma speciale, spessore 8 mm, dente 3 mm | 280 mm | 35TT5086 |
| | | 580 mm | 35TT5072 |
| | A V, in gomma speciale, spessore 8 mm, dente 4 mm | 280 mm | 35TT5087 |
| | | 580 mm | 35TT5073 |
| | A V, in gomma speciale, spessore 8 mm, dente 5 mm | 280 mm | 35TT5088 |
| | | 580 mm | 35TT5074 |
| | A V, in gomma speciale, spessore 8 mm, dente 6 mm | 280 mm | 35TT5089 |
| | | 580 mm | 35TT5075 |
| A V, in gomma speciale, spessore 8 mm, dente 7 mm | 280 mm | 35TT5090 | |
| | 580 mm | 35TT5076 | |
| A V, in gomma speciale, spessore 8 mm, dente 8 mm | 280 mm | 35TT5091 | |
| | 580 mm | 35TT5077 | |
| A V, in gomma speciale, spessore 8 mm, dente 9 mm | 280 mm | 35TT5092 | |
| | 580 mm | 35TT5078 | |

| | | Dimensioni | Codice |
|---|--|------------|----------|
| Lame dentate in gomma | | | |
|  | A V, in gomma speciale, spessore 8 mm, dente 10 mm | 280 mm | 35TT5093 |
| | | 580 mm | 35TT5079 |
| | A V, in gomma speciale, spessore 8 mm, dente 11 mm | 280 mm | 35TT5094 |
| | | 580 mm | 35TT5081 |
| | A V, in gomma speciale, spessore 8 mm, dente 12 mm | 280 mm | 35TT5095 |
| | | 580 mm | 35TT5082 |
| Lame lisce in gomma | | | |
|  | In gomma speciale, spessore 8 mm | 280 mm | 35TT5096 |
| | | 580 mm | 35TT5083 |
| Sandali chiodati | | | |
|  | In materiale sintetico altezza chiodi 30 mm | | 30TT2032 |
| | In materiale sintetico altezza chiodi 40 mm | | 30TT2033 |
| | In materiale sintetico altezza chiodi 50 mm | | 30TT2034 |
| Ricambi per sandali chiodati | | | |
|  | Set chiodi di ricambio da 30 mm completo di chiave di montaggio | | 30TT2035 |
| | Set chiodi di ricambio da 40 mm completo di chiave di montaggio | | 30TT2036 |
| | Set chiodi di ricambio da 50 mm completo di chiave di montaggio | | 30TT2037 |
| Sandali chiodati flessibili | | | |
|  | In materiale sintetico altezza chiodi 25 mm | | 30TT2029 |
| Ricambi per sandali chiodati flessibili | | | |
|  | Set chiodi di ricambio da 25 mm | | 30TT2030 |



Trimmer

| | | Dimensioni | Codice |
|---|--|-------------|----------|
| Ricambi per sandali chiodati flessibili | | | |
|  | Set cinghie di ricambio con velcro | | 30TT2031 |
| Poggiamano | | | |
|  | Con manico in legno chiodi da 23 mm | 195 x 85 mm | 30TT2038 |
| Pistola per etrusione | | | |
|  | Manuale, per sigillanti, bassa viscosità 9:1 600 ml | | 31TT0020 |
| Ricambi per pistola per etrusione | | | |
|  | Ugello per pistola da 600ml | | 31TT0021 |
|  | Disco spintore di ricambio per pistola da 600ml | | 31TT0022 |

| | Dimensioni | Codice |
|---|------------|--------|
| Raschiatrice orbitale ROTOTRIMM 1500 | | |



ROTOTRIMM 1500 (escluso trascinatore)

00601018

Attrezzatura progettata per molteplici tipologie di lavorazioni su pavimentazioni come pulizia, manutenzione, lucidatura, preparazione, spianamento piccole irregolarità, rimozione latte di cemento.

| | |
|-----------------------|----------|
| Tensione | 220 Volt |
| Potenza | 1500 W |
| Numero giri al minuto | 150 |
| Diametro del disco | 400 mm |
| Peso senza disco | 41 Kg |

Accessori




Serbatoio per acqua

12 lt

N606890







Trimmer






| | Dimensioni | Codice |
|--|--|-----------------------------|
| Utensili diamantati | | |
|  | Trascinatore con anello per utensili diamantati | 04601019 |
| | Utensile diamantato SCSS BAUTA BLUE GR.30/40 (cf 3 pz) | max 6 (2 cf) TR 592532 |
| Panni diamantati | | |
|  | Trascinatore con peduncoli | N410TR |
| | Twister 17" Rosso | confezione da 2 pz 74601900 |
|  | Twister 17" Bianco | confezione da 2 pz 74601901 |
| | Twister 17" Giallo | confezione da 2 pz 74601902 |

| | | Dimensioni | Codice |
|---|---|------------|----------|
| Anelli e Mole Abrasive | | | |
|  | Trascinatore per mole/anelli e spazzole | 410 mm | NU410 |
| | | | |
|  | Trascinatore c/anello C24 | | 04601024 |
| | Trascinatore c/anello C36 | | 04601036 |
| | Trascinatore c/anello C60 | | 04601060 |
|  | Anello abrasivo d.410 C24 | | 9399 |
| | Anello abrasivo d.410 C36 | | 9400 |
| | Anello abrasivo d.410 C60 | | 9401 |
|  | Trascinatore c/3 mole C24 | | 04601071 |
| | Trascinatore c/3 mole C36 | | 04601073 |
| | Trascinatore c/3 mole C60 | | 04601074 |
| | Trascinatore c/3 mole C80 | | 04601075 |
|  | Mola abrasiva C24 | | 9385 |
| | Mola abrasiva C36 | | 9388 |
| | Mola abrasiva C60 | | 9389 |
| | Mola abrasiva C80 | | 9390 |



Trimmer

| | | Dimensioni | Codice |
|---|---|------------|----------|
| Carte Abrasive | | | |
|  | Trascinatore in gomma per carta e tela abrasiva | 410 mm | NU410DCS |
|  | Disco doppio grana 24 telato (min 10 pz) | | 74601010 |
| | Disco doppio grana 40 carta (min 10 pz) | | 74601008 |
| | Disco doppio grana 60 carta (min 10 pz) | | 74601059 |
| | Disco doppio grana 80 carta (min 10 pz) | | 74601009 |
| | Disco doppio grana 100 carta (min 10 pz) | | 74601014 |
| | Disco doppio grana 120 carta (min 10 pz) | | 74601017 |
| Disco Graniglia | | | |
|  | Disco graniglia C14 | | 74601154 |
| | Disco graniglia C24 | | 74601153 |
| | Disco graniglia C36 | | 74601152 |
| Disco Inox | | | |
|  | Disco inox liscio stendiresina | | IN304 |

| | | Dimensioni | Codice |
|---|---|------------|----------|
| Rete Abrasiva | | | |
|  | Trascinatore con peduncoli | | N410TR |
|  | Disco rete abrasiva C60 | | D406060 |
| | Disco rete abrasiva C80 | | D406080 |
| | Disco rete abrasiva C100 | | D4060100 |
| | Disco rete abrasiva C120 | | D4060120 |
| | Disco rete abrasiva C150 | | D4060150 |
| | Disco rete abrasiva C180 | | D4060180 |
| Spazzole | | | |
|  | Trascinatore cpl di 3 spazzole ottonate | | 04601111 |
|  | Spazzola acciaio ottonato | | 04601025 |
|  | Trascinatore con spazzola in nylon | | N410L |



Trimmer

Dimensioni

Codice

Stazioni di mescola

Stazioni di mescola planetarie adatte a miscelare sabbia e cemento, self-leveling compounds, malte da ripristino, malte espandibili, malte a ritiro compensato e colle.
Presenza d'aria ridotta al minimo per ottenere una miscela omogenea, palette mescolatrici rimovibili per una semplice pulizia, facili da trasportare e da maneggiare.

OPTIONAL:

-speciali palette in gomma per miscele con inerte di diametro superiore a 8 mm disponibile per i modelli 80L-100L-120L

-motore monofase "Vario" disponibile per i modelli 80L-100L-120L con velocità regolabile da 30 a 60 rpm (in 4 posizioni: 30-40-50-60 rpm)

Stazione Mescola 40L

11TT0121



| | |
|--------------------|-------------------|
| Capacità serbatoio | 41 l |
| Peso | 64 Kg |
| Dimensioni | 60x60x103-121h cm |
| Alimentazione | 230 V/0,75 kW |
| Velocità palette | 30 rpm |

Stazione Mescola 80L

11TT0122



| | |
|--------------------|--------------------|
| Capacità serbatoio | 81 l |
| Peso | 64 Kg |
| Dimensioni | 60x75x109-127-h cm |
| Alimentazione | 230 V/0,75 kW |
| Velocità palette | 30 rpm |

| | | Dimensioni | Codice |
|---|--------------------|-------------------|----------|
| Stazioni di mescola | | | |
| Stazione Mescola 100L | | | 11TT0123 |
|  | Capacità serbatoio | 106 l | |
| | Peso | 98 Kg | |
| | Dimensioni | 68x80x109-127h cm | |
| | Alimentazione | 230 V/1,1 kW | |
| | Velocità palette | 30 rpm | |
| | | | |
| Stazione Mescola 120L | | | 11TT0124 |
|  | Capacità serbatoio | 123 l | |
| | Peso | 105 Kg | |
| | Dimensioni | 72x95x117-127h cm | |
| | Alimentazione | 230 V/1,1 kW | |
| | Velocità palette | 30 rpm | |
| | | | |



Trimmer

Dimensioni

Codice

Stazioni di mescola

Stazione Mescola 200L

11TT0126



| | |
|--------------------|--------------------|
| Capacità serbatoio | 220 l |
| Peso | 75 Kg |
| Dimensioni | 89x104x128-138h cm |
| Alimentazione | 400 V/2,2 kW |
| Velocità palette | 30 rpm |

Stazione Mescola 300L

11TT0125



| | |
|--------------------|------------------|
| Capacità serbatoio | 300 l |
| Peso | 281 Kg |
| Dimensioni | 100x120x120-140h |
| Alimentazione | 400 V/3 KW |
| Velocità palette | 30 rpm |

edizione Luglio 2021



CATALOGO
Trimm *Tools*®

Trimmer S.r.l.

Via Piave, 47
CASTELNUOVO BOCCA D'ADDA
(LODI) ITALY

Tel : +39.0377.700125

Email : info@trimmer.it

Web : www.trimmer.it