



MADE IN PAINT

24/11/2017

Top 60

Scheda Tecnica *Revisione : 2* del :

Tipo di prodotto

Idropittura lavabile opaca, antiriflesso, antiumuffa, acrilica per interni, Classe A+

Top 60 è una pittura formulata con polimeri acrilici modificati in emulsione acquosa , cariche selezionate ad alta resistenza , alta stabilità e forte capacità antiriflesso.

Top 60 è una pittura murale formulata per uso professionale con caratteristiche di elevata opacità antiriflesso uniforme, capace di mascherare superfici irregolari, ottima copertura, dilatazione e facile applicabilità a rullo, pennello, spruzzo. Buona lavabilità e facile presa di colore (tinteggiatura) con assenza di variazioni tra l'applicazione con attrezzo diverso (pennello, rullo, spruzzo).

Top 60 è un prodotto certificato Classe A+*, esente da formaldeide ed altre sostanze dannose per la salute , perché adotta i più alti standard europei nella regolamentazione del livello di emissione dei composti organici volatili (Uni En Iso 16000-9:2006)

Campi di impiego

Specifico per superfici interne di strutture pubbliche o private di cui è richiesto un alto grado di finitura.

Caratteristiche tecniche

Aspetto del film	Opaco Antiriflesso
Colore in barattolo	Bianco e sistema tintometrico
Densità Kg/Lt	1,530 ± 0,050
Viscosità di fornitura 25°C	15000 ± 2000 Brookfield CPS
Residuo secco volumetrico	40±2%
Resa teorica	14 – 16 mq / Lt per mano
Diluizione	Acqua
Metodo applicativo	Pennello
	Rullo
	Spruzzo
	Diluizione in volume 40 – 50 %
	Diluizione in volume 35 – 45 %
	Diluizione in volume 40 – 50 %
	Diametro ugello 2,2 – 2,5 mm

Classificazione En 13330

Abrasione a umido Din 53778	>3000
Resistenza Lavaggio ISO 11998 (200 cicli)	Classe 3
Potere Coprente ISO 6504-3	Classe 1 ad una resa di 15 mq/Lt
Brillantezza EN ISO 2813	Molto Opaco < 5



MADE IN PAINT

24/11/2017

Top 60

Scheda Tecnica *Revisione* : 2 del :

Essiccazione 25°C

Fuori Tatto 1 ora

Secco al tatto 4 - 5 ore

Secco in profondità 12 - 18 ore

Sovrapplicazione Minima/ Massima

6 ore / nessuna limitazione

Stabilità allo stoccaggio

24 mesi

Confezioni standard

Lt 0,750 – Lt 5 – Lt 13

Norme di applicazione Preparazione supporto:

Verificare attentamente le superfici da pitturare;

Asportare le parti in distacco, friabili e non aderenti, pulire e spazzolare accuratamente, accertarsi che il fondo sia solido, pulito e depolverizzato, in caso di nuova costruzione rispettare i tempi di stagionatura dell' supporto.

Superfici che presentano irregolarità, disuniformità, riparazioni diffuse, crepe, cavillature ecc. devono essere riparati e/o rasati Atriamural o rasanti adatti per interno.

Su tutte le superfici nuove o già pitturate interne che presentano formazioni di muffa applicare con pennello una mano di **Kemuffa**, lasciare reagire il prodotto almeno 3-4 ore e poi procedere alla preparazione e pitturazione.

Pareti Murali Nuove

Spazzolare e depolverizzare accuratamente. Eliminare ogni traccia di sporcizia e frammenti di intonaco poco aderente, eventualmente rasare le parti e la superficie con stucco di finitura liscio nostro prodotto Atriamural. Accertarsi che lo stucco sia ben asciutto, carteggiare e depolverizzare.

Applicare una mano di isolante fissativo nostro prodotto Isoacryl o Isolmur diluito come da scheda di riferimento in base al grado di assorbimento.

Applicare almeno due mani di **Top 60** rispettando i tempi di sovrapplicazione.

Pareti già dipinte

Accertarsi che la vecchia pittura sia ben aderente al supporto, stuccare e rasare le parti se necessario con stucco di rifinitura liscio tipo nostro prodotto Atriamural o rasante adatto.

Accertarsi che lo stucco sia ben asciutto, carteggiare e depolverizzare.

Applicare una mano di isolante fissativo nostro prodotto Isoacryl o Isolmur diluito come da scheda di riferimento in base al grado di assorbimento.

Applicare almeno due mani di **Top 60** rispettando i tempi di sovrapplicazione.



MADE IN PAINT

24/11/2017

Top 60

Scheda Tecnica *Revisione* : 2 del :

Avvertenze e consigli

Conservare il prodotto nei propri contenitori ben chiusi al riparo dal gelo con temperature non inferiori a +1°C e superiore a 45°C.

Non conservare il prodotto diluito con acqua.

Applicare in condizioni climatiche favorevoli (+5°C / +40°C e umidità relativa massimo 75%).

Al momento dell'applicazione il supporto deve essere sufficientemente asciutto.

Non applicare su supporti con umidità di risalita o con la presenza di efflorescenze.

In caso di bassa temperatura e alta umidità, allungare i tempi di ricopertura tra una mano e l'altra, diversamente sono possibili rigonfiamenti.

Fondi di scarsa qualità (tempere e stucchi degradati), possono dare origini a bolle o distacchi.

Al fine di ottenere le prestazioni richieste, è importante che si rispettino i consumi e gli spessori indicati, inoltre il tempo di polimerizzazione (indurimento completo) medio per le idropitture e' da considerare in circa 7 – 10 giorni

Fondi ed intermedi consigliati

Antifumo, Isolmur, Isoacryl, Atriamural

(*) Le presenti informazioni, seppur ritenute attendibili, debbono essere considerate indicative, la società si riserva il diritto di variarli senza preavviso. L'uso delle presenti informazioni non implica alcuna responsabilità da parte nostra ivi compresa la violazione di eventuale licenza E' responsabilità degli utilizzatori verificare preventivamente l'idoneità del prodotto per l'impiego specifico. Per ulteriori chiarimenti o richieste specifiche riguardanti i prodotti si prega di contattare il responsabile del laboratorio tecnico.

Colorificio Atria S.R.L.

Country

Contrada Camarro Formeca 91028 Partanna (Tp) Italy

Phone

+39 0924 49500 / 0924 87610 / Fax 0924 921250

Online

www.atria.it

Email

info@atria.it

Business Assurance

Quality ISO 9001:2015 / Enviromental ISO 14001:2015 

Social Media



@ColorificioAtria



@atria.madeinpaint



@atriasrl



Colorificio Atria

